附属書 D2 (参考)

有機ふっ素化合物の試験法(8.7.a 高速液体クロマトグラフタンデム質量分析法)に用いる測定条件例

この附属書は、有機ふっ素化合物(8.7.a 高速液体クロマトグラフタンデム質量分析法 PFC.a-2)に用いるカラム及び測定条件を表1で示したものである。

表1 有機ふっ素化合物の高速液体クロマトグラフ質量分析法に用いるカラム及び測定条件

分離用カラム	溶離液	流量	カラム恒温槽温度	グラジエント		
(内径×長さ,粒径)	上段:A 下段:B	(mL/min)	(°C)	時間(min)	A:(%)	B:(%)
InertSustain C18, GL Sciences (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2	40	$0.0\sim1.5~\text{min}$	A: 60	B: 40
	アセトニトリル			1.5 min~10.0 min	A: 60→0	B: 40→100
				$10.0~\mathrm{min}{\sim}12.0~\mathrm{min}$	A: 0	B: 100
				12.0 min~12.2 min	A: 0→60	B: 100→40
				12.2 min~20.0 min	A: 60	B: 40
InertSustain C18 HP, GL Sciences (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2	40	$0.0\sim1.5~\text{min}$	A: 60	B: 40
	アセトニトリル			1.5 min~10.0 min	A: 60→0	B: 40→100
				10.0 min~12.0 min	A: 0	B: 100
				12.0 min~12.2 min	A: 0→60	B: 100→40
				12.2 min~20.0 min	A: 60	B: 40
InertSustain AQ-C18, GL Sciences (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2	40	$0.0\sim1.5~\text{min}$	A: 60	B: 40
	アセトニトリル			1.5 min~10.0 min	A: 60→0	B: 40→100
				10.0 min~12.0 min	A: 0	B: 100
				12.0 min~12.2 min	A: 0→60	B: 100→40
				12.2 min~18.0 min	A: 60	B: 40
Shim-pack Velox SP-C18, Shimadzu (2.1 mm×100 mm, 1.8 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2~0.35	40	$0.0\sim7.0~\text{min}$	A: 70→35	B: 30→65
(217 11111 100 111111, 110 pain)	アセトニトリル			7.0 min~7.1 min	A: 35→5	B: 65→95
				7.1 min~7.5 min	A: 5	B: 95
				7.5 min~10.5 min	A: 5	B: 95
				10.5 min∼10.6 min	A: 5→70	B: 95→30
				10.6 min∼15.0 min	A: 70	B: 30
InertSustain C18, GL Sciences (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	0.5 mmol/L 酢酸アンモニウム (0.1 %ぎ酸含有)	0.2	40	$0.0\sim13.0\;min$	A: 60→5	B: 40→95
	アセトニトリル			13.0 min∼18.0 min	A: 5	B: 95
	7 21-070			18.0 min~21.0 min	A: 5→60	B: 95→40
				21.0 min~25.0 min	A: 60	B: 40
ACQUITY UPLC BEH C18, Waters (2.1 mm×50 mm, 1.7 μm)	5 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.25	45	0.0 ~ 4.8 min		B: 30→95
	アセトニトリル			4.8 min∼5.4 min	A: 5	B: 95
) LI -1)/2			5.4 min~5.5 min		B: 95→30
ZORBAX Eclipse Plus C18, Agilent (2.1 mm×100 mm, 1.8 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2	40	$0.0 \sim 20.0 \text{ min}$		B: 30→90
	アセトニトリル			20.0 min~25.0 min	A: 10	B: 90
				25.0 min~25.1 min	A: 10→70	B: 90→30
InertSustain C18, GL Science (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.35	40	$0.0\sim1.0~\text{min}$	A: 75	B: 25
	アセトニトリル			1.0 min~16.0 min	A: 75→2	B: 25→98
				16.0 min~20.0 min	A: 2	B: 98
				$20.0~\mathrm{min}{\sim}20.1~\mathrm{min}$	A: 2→75	B: 98→25
				20.1 min~22.5 min	A: 75	B: 25
InertSustain C18, GL Sciences (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2	40	$0.0\sim 20.0 \ min$	A: 75→0	B: 25→100
	アセトニトリル			20.0 min~23.0 min	A: 0	B: 100
				23.0 min~23.1 min	A: 0→75	B: 100→25
				23.1 min~30.0 min	A: 75	B: 25

肥料等試験法(2025)附属書 D2

表1 続き

Atlantis T3, Waters (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2	40	0.0 ~ 20.0 min	A: 70→5	B: 30→95
	アセトニトリル			20.0 min~23.0 min	A: 5	B: 95
				23.0 min~23.1 min	A: 5→70	B: 95→30
				23.1 min~25.0 min	A: 70	B: 30
InertSustainSwift C18 HP, GL Science (2.1 mm×100 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L ぎ酸アンモニウム (0.1 %ぎ酸含有)	0.3	40	0.0 ~ 3.0 min	A: 70	B: 30
	メタノール			3.0 min~10.0 min	A: 70→0	B: 30→100
				10.0 min~15.0 min	A: 0	B: 100
				15.0 min	A: 0→70	B: 100→30
				15.0 min~20.1 min	A: 70	B: 30
ACQUITY UPLC C18, Waters (2.1 mm×50 mm, 1.7 μm)	2 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.3	40	0.0 ~ 8.0 min	A: 99→5	B: 1→95
	アセトニトリル			8.0 min~9.0 min	A: 5	B: 95
				9.0 min~9.1 min	A: 5→99	B: 95→1
InertSustain C18 HP, GL Sciences (2.1 mm×150 mm, 3.0 μm)	10 mmol/L 酢酸アンモニウム	0.2	40	0.0 ~ 1.5 min	A: 60	B: 40
	アセトニトリル			1.5 min~10.0 min	A: 60→0	B: 40→100
				10.0 min~12.0 min	A: 0	B: 100
				12.0 min~12.2 min	A: 0→60	B: 100→40
				12.2 min~20.0 min	A: 60	B: 40